



NEOCRETE

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ADD/01 | ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ -ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOCRETE είναι συμπολυμερές γαλάκτωμα ειδικά σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται σαν πρόσθετο σε συστήματα τσιμεντοκονίας, ώστε να δίνει μείγματα με εξαιρετικά μεγάλη ελαστικότητα, σημαντικά αυξημένη συγκολλητική δύναμη, αντοχή στο νερό, μεγάλη αντίσταση στις ψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις. Επίσης έχει μεγάλη αντοχή στην αλκαλικότητα του τσιμέντου.

ΚΑΛΥΨΗ

Ανάλογα με τις απαιτήσεις που θέλουμε να έχει το προϊόν για το οποίο ενισχύουμε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Ανακινούμε καλά το δοχείο πριν από την χρήση του και προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα ανάλογα με την χρήση και τις απαιτήσεις που πρέπει να έχει το προϊόν για το οποίο ενισχύουμε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό που όταν στεγνώσει γίνεται διάφανο.
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες	✓
Αντίσταση στην υγρασία:	Άριστη
Αντίσταση στην γήρανση:	Άριστη
Ελαστικότητα:	Μεγάλη
Ειδικό βάρος:	1.00kg/lt
Εύφλεκτο:	Όχι
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 1,4 ΚΑΙ 10LT

