



NEOSTICK-E

ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΪΙΑΣ

ADH/13 | ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η NEOSTICK-E είναι κόλλα με βάση το συμπολυμερές του οξικού βινυλίου, ειδικά σχεδιασμένη για την ασφαλή συγκόλληση ξύλων και φύλλων μελαμίνης. Είναι έτοιμη για χρήση. Στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού και είναι σκληρή και ανθεκτική. Εφαρμόζεται σε ξύλινα κουφώματα, ξύλινα τελάρα, κόντρα πλακέ, χαρτοκιβώτια και σε άλλα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Απλώνουμε ισόπαχα με πινέλο τις προς συγκόλληση επιφάνειες και εντός 5-10 λεπτών τις φέρνουμε σε επαφή, πρεσάροντας 2-3 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου.
- Η πλήρης συγκόλληση επιτυγχάνεται σε 24 ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα :	Λευκό
Μη τοξική, άφλεκη	✓
Αραίωση με νερό :	5%
Αντοχή σε απόσπαση :	25 gr/m ²
Θερμοκρασία εφαρμογής :	Από +5°C έως +35°C



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
0.900 ΚΑΙ 10KG

