

ΤHERMOGLUE BLACK

ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΑΔΗ/06 | ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η THERMOGLUE BLACK είναι ειδικά σχεδιασμένη κόλλα σε μορφή σκόνης με επιλεγμένα αδρανή πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις σε περιοχές που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση και προσφέρει υψηλό δείκτη μηχανικών αντοχών. Περιέχει χημικά πολυμερή που το καθιστούν ακόμη πιο ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 2-3kg/m²

Ανάλογα με την απορρόφηση της επιφάνειας

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους, όχι πέρα των 12 μηνών, πάνω σε ξύλινες παλέτες σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Αναμειγνύουμε ένα σάκο THERMOGLUE BLACK με 25kg καθαρό νερό.
- Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη μαλακή πάστα.
- Την αφήνουμε για 15 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθούν τα χημικά.
- Στη συνέχεια απλώνουμε πάνω στην επιφάνεια το μείγμα με οδοντωτή μύστρα.
- Τοποθετούμε το πλακάκι πιέζοντας το με ελαφρά περιστροφική κίνηση.
- Το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και 3 ώρες μετά την ετοιμασία του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Γκριζο
Ειδικό Βάρος:	1,8g/cm ²
P.H. Μείγματος:	12 ± 1
Θερμοκρασία αντοχής:	Από -30 – 90°C
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή στην αποσυγκόλληση:	> 1N/mm ²
Αντοχή στην υγρασία:	Άριστη
Ελαστικότητα:	Αρκετά καλή
Συρρίκνωση:	Μηδαμινή
Αντοχή στην γήρανση:	Άριστη



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 25KG

