

ACRYLTEX ANAGLYFO (1, 1.5, 2mm)

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

DEC/22 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE
EN 998 - 1

10
YEAR
GUARANTEE



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ACRYLTEX ANAGLYFO είναι υψηλών προδιαγραφών σιλικονούχο ακρυλικό επίχρισμα με άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην υγρασία. Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων και έχει άριστη χρωματική σταθερότητα. Το ACRYLTEX ANAGLYFO έχει άριστη εργασιμότητα και ισχυρή συγκόλληση. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Λόγω του ότι περιέχει σιλικονούχα ρητίνη προσδίδει στο προϊόν μεγάλη υδροφοβικότητα.

ΚΑΛΥΨΗ

Το 1mm καταναλώνει 1-1.5kg/m²

Το 1.5mm καταναλώνει 1.5-2kg/m²

Το 2mm καταναλώνει 2-2.5kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το ACRYLTEX ANAGLYFO πρέπει να είναι απαλλαγμένη από λάδια, ρύπους και σκόνες.
- Εφαρμόζεται το RENOVA της NEOCHROM.
- Το αστάρι εφαρμόζεται για την καλύτερη πρόσφυση του επιχρίσματος.
- Έπειτα τοποθετείται το ACRYLTEX ANAGLYFO με ανοξειδωτη μεταλλική μύστρα.
- Απλώνεται το υλικό στην ασταρωμένη επιφάνεια και πατιέται με πλαστική μύστρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία.
Πυκνότητα:	1,7kg/lit ± 0,05kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Στέγνωμα:	Μετά από 48 ώρες
PH μείγματος:	7±1



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 3 ΚΑΙ 25KG

