



ASBESTOSEAL

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ

ISL/09 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΥΔΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ASBESTOSEAL είναι υψηλής ποιότητας ελαστομερές ακρυλικό υλικό, ειδικά ενισχυμένο για την σφράγιση και μόνωση φύλλων και πλακών από αμιάντο (Asbestos Encapsulation). Το προστατευτικό στρώμα του ASBESTOSEAL ουσιαστικά εγκλωβίζει τις βλαβερές ίνες του αμιάντου, σταματώντας έτσι την αποδέσμευση και διασπορά τους στον αέρα από όπου δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία των ατόμων που τυχόν θα τις εισπνεύσουν. Μετά την εφαρμογή, το στρώμα ASBESTOSEAL παραμένει σταθερό για πολλά χρόνια και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές μεταβολές, προσφέροντας επιπρόσθετα υψηλού βαθμού θερμομόνωση και υδρομόνωση στους χώρους.

ΚΑΛΥΨΗ

Κυμαίνεται από 250-350g/m²
Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πάνω σε παλέτες, σε στεγασμένους χώρους, προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Οι επιφάνειες που θα δεχθούν το ASBESTOSEAL πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα, σαθρά σημεία και λάδια.
- Το ASBESTOSEAL είναι υδατοδιαλύτο και απλώνεται με πιστόλα διασποράς, βούρτσα ή ρολό σε καθαρές και ξηρές επιφάνειες τουλάχιστον σε δύο στρώσεις.
- Πρέπει να απλώνεται πάντα και στις δύο πλευρές των φύλλων για αποφυγή πιθανής διαφορικής ανθράκωσης της ύλης του αμιάντου-τσιμέντου.
- Είναι κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
- Η αναλογία αραίωσης είναι ASBESTOSEAL 85% - Νερό 15%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό και μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία.
Στεγανότητα:	Πλήρη
Αντοχή στην υγρασία:	Άριστη
Αντοχή σε Οξέα και αλκαλικά:	Αρκετά καλή
Πρόσφυση:	Άριστη
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 18LT

