

CERTICATO SPATOU LATO VENECIANO

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΤΟΥ

DEC/26 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το CERTICATO SPATOU LATO είναι πολυτελές φινιρίσμα με ιστορία χιλιάδων χρόνων αφού το εφεύραν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και το βελτίωσαν αργότερα οι Ρωμαίοι για να γίνει γνωστό κατόπιν ως το φημισμένο βενετσιάνικο λούστρο στόκου. Παραδοσιακά η επίστρωση του γινόταν σε 10-15 στρώσεις. Στην εποχή μας τα σύγχρονα πρόσθετα έχουν βελτιώσει στο μέγιστο τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε η εφαρμογή του να γίνεται με 5-6 στρώσεις και ακολούθως γυάλισμα λούστρου με ειδικά εργαλεία. Το φινιρίσμα CERTICATO SPATOU LATO είναι υψηλής ποιότητας ανάμιξη με βάση λεπτή σκόνη μαρμάρου επιλεγμένα αδρανή και πρόσθετα. Είναι διακοσμητικό με εξαιρετική αντοχή σε κακές καιρικές συνθήκες, δεν αλλοιώνεται και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Για τους ειδικούς το CERTICATO SPATOU LATO είναι ένα μοναδικό διακοσμητικό σε κομψότητα, γυαλάδα και μυστηριώδη γοητεία.

ΚΑΛΥΨΗ

Για κάθε τετραγωνικό μέτρο απαιτούνται 0,25-0,50kg/m² CERTICATO SPATOU LATO.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το CERTICATO SPATOU LATO πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και ακαθαρσίες.
- Οι επιφάνειες που θα δεχθούν το CERTICATO SPATOU LATO πρέπει να περαστούν προηγουμένως με 2-3 χέρια NSPATOU LA FINE της NEOCHROM και ακολούθως να τριφτούν με λεπτό γυαλόχαρτο μέχρι η επιφάνεια να γίνει λεία.
- Καθαρίζουμε την επιφάνεια και έπειτα απλώνουμε ένα χέρι UNIPAINT της NEOCHROM του χρώματος του υλικού και κατόπιν τοποθετείται το σπατουλάτο με εργαλεία επίστρωσης και γυαλισματος ακολουθώντας την κλασσική μέθοδο εφαρμογής με 4 έως 5 στρώσεις CERTICATO SPATOU LATO.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Πάστα
Ειδικό βάρος:	1,65 Kg/Ltr
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Χρώμα:	Κατά παραγγελία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 1, 2½, 5
ΚΑΙ 10LT

