

CLOUD-TEX (STUCCO)

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

DEC/08 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE
EN 998 - 1



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το CLOUD-TEX είναι διαπνέον διακοσμητικό επίχρισμα ομαλής υφής και περιέχει τσιμέντο, πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης, λεπτόκοκκη σκόνη ανθρακικού ασβεστίου και με προσθήκη χρωστικών μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορους χρωματισμούς. Τοποθετείται τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Έχει μεγάλη συγκολλητική ικανότητα και ελαστικότητα.

ΚΑΛΥΨΗ

0.5-1kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το CLOUD-TEX πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού προστεθούν 7-8kg νερό στα 25kg CLOUD-TEX. Στις επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το CLOUD-TEX, πρέπει να προηγηθεί η εφαρμογή δύο στρώσεων NEOSPATOULA COARSE και μία στρώση NEO-SPATOULA FINE της NEOCHROM.
- Έπειτα εφαρμόζουμε μία στρώση NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM στο χρώμα του επιχρίσματος.
- Προσθέτουμε ένα μέρος νερού σε τρία μέρη CLOUD-TEX σε καθαρό δοχείο μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη πάστα.
- Την ανάμιξη την κάνουμε με δράπανο χαμηλών στροφών για να πετύχουμε μια ομοιόμορφη μάζα χωρίς σβώλους.
- Εφαρμόζουμε με ανοξειδωτη μύστρα με κοφτές κινήσεις.
- Επαναλαμβάνουμε δεύτερο χέρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Μεγάλος εύρος χρωμάτων με παραγγελία
Μορφή:	Σκόνη
P.H. Μείγματος:	13
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/m ² min ^{0.5}
Πυκνότητα:	1203kg/m ³
Αντοχή σε θλίψη:	4,3N/mm ² CSIII
Αντοχή συγκόλλησης:	0,3N/mm ²
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.3W/mK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5KG

