

# DECORATER

ΣΑΓΡΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

DEC/24 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE  
EN 998 - 1



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το DECORATER είναι διακοσμητικό/επικαλυπτικό επίχρισμα ανώμαλου υφής και περιέχει συμπολυμερές γαλάκτωμα, αδρανή πρόσθετα και λεπτόκοκκο ανθρακικό ασβέστιο. Τοποθετείται τόσο σε εξωτερικές όσο και εσωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνειες από μπετόν και σε ασοβάτιστους τοίχους από τούβλα ήτσιμεντομπλόκ.

## ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το πάχος του επιθυμητού επίχρισματος. Για επίχρισμα 4 χιλιοστών χρειάζονται 2-3 kg/m<sup>2</sup>.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το DECORATER πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες.
- Εφαρμόζεται μία στρώση RENOV της NEO-CHROM στο ίδιο χρώμα με το χρώμα του τελικού επίχρισματος.
- Το DECORATER είναι έτοιμο προς χρήση σε μορφή παχύρρευστης πάστας και τοποθετείται με ανοξείδωτη μύστρα ή ρολό ανάλογα με το σχέδιο που προτιμάτε.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Παχύρρευστη πάστα
Χρώμα:	Άσπρο και κατά παραγγελία μεγάλο εύρος χρωμάτων.
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Θερμοκρασία αντοχής:	Από +10°C έως +60°C
Στέγνωμα:	48 ώρες για να αποκτήσει την κανονική σκληρότητα του.
Πυκνότητα:	1,55kg/l ± 0,05kg/l
Τριχοειδής απορρόφηση νερού:	0.01kg/m <sup>2</sup>
Αντοχή σε συμπίεση:	>0,2N/mm <sup>2</sup>



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 3.25, 6.5,  
ΚΑΙ 13KG

