



CE
EN 998 - 1

DECORATEX-P

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

DEC/11 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το DECORATEX-P είναι διαπνέον διακοσμητικό-επικαλυπτικό επίχρισμα ανώμαλου υφής με βάση το τσιμέντο, αδρανή πρόσθετα, μικρό-ίνες και πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης. Τοποθετείται τόσο σε εξωτερικές όσο και εσωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε επιφάνειες από μπετόν και σε ασοβάτιστους τοίχους από τούβλα ή τσιμεντοπλόκ.

ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το πάχος του επιθυμητού επιχρίσματος. Για επίχρισμα 4 χιλιοστών χρειάζονται 3-4kg/m² επιχρίσματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε στεγασμένους ξηρούς χώρους χωρίς υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστεί DECORATEX-P πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες και να ραντίζονται προηγουμένως για να αποφεύγεται η απότομη απορρόφηση του νερού.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου καθαρό νερό.
- Η αναλογία ανάμειξης είναι 8-10lt νερού για 25kg DECORATEX-P.
- Εφαρμόζεται με μύστρα ή ρολό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Άσπρο και μεγάλος εύρος χρωμάτων με παραγγελία
Μορφή:	Σκόνη
Βάρος Μείγματος:	1,66 kg/m ²
P.H μείγματος:	14
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

