

DECORATEX

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

DEC/10 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

CE
EN 998 - 1

20
YEAR
GUARANTEE



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το DECORATEX είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό επίχρισμα ανώμαλης επιφάνειας και περιέχει τσιμέντο, αδρανή πρόσθετα, μικρό-ίνες και πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή σκόνης. Τοποθετείται τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική εμφάνιση. Μπορεί με διάφορες τεχνотροπίες να δημιουργηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το πάχος του επιθυμητού επιχρίσματος. Για επίχρισμα 4 χιλιοστών χρειάζονται 2-3kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους ξηρούς χώρους μέχρι των 12 μηνών.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Οι επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το DECORATEX πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες και να ραντίζονται προηγουμένως για να αποφεύγεται η απότομη απορρόφηση του νερού του υλικού.
- Είναι έτοιμο προς χρήση αφού τοποθετηθεί επί τόπου καθαρό νερό.
- Η αναλογία ανάμειξης είναι 8-10lt νερού για 25kg DECORATEX.
- Εφαρμόζεται με μύστρα ή ρολό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Άσπρο και κατά παραγγελία μεγάλο εύρος χρωμάτων.
Βάρος μείγματος:	1,66kg/m ²
P.H. Μείγματος:	14
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Ξηρή πυκνότητα:	1197kg/m ³
Αντοχή στην θλίψη:	2,57N/mm ²
Δύναμη συγκόλλησης:	0,3N/mm ²
Απορρόφηση νερού:	0,001kg/m ² min ^{0,5}

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

