



CE
EN 998 - 1

20
YEAR
GUARANTEE

MAR-DUO

ΕΓΧΡΩΜΟ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ
DEC/27 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το MAR-DUO είναι η επανανακάλυψη ενός αρχαίου αξιόπιστου επιχρίσματος που δίνει εντυπωσιακά χρωματικά εφέ σε παλαιά και νέα κτήρια, γυψοσανίδες τσιμεντοσανίδες, φτάνει να ενισχυθεί με το ΝΕΟCΕΤΕ της ΝΕΟCΗΡΟΜ τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Το MAR-DUO είναι διαπνέον διακοσμητικό επίχρισμα το οποίο αποτελείται από φυσικά ορυκτά και οικολογικές πρώτες ύλες όπως ανθρακικό ασβέστιο, σβησμένο ασβέστη, ασβεστολιθικό άμμο, χαλαζία, ίνες κυτταρίνης και φυσικά χρώματα. Τοποθετείται πάνω σε δεύτερο χέρι σοβά καλά τριμμένο ή σε επιφάνειες από μπετόν ή οποιαδήποτε επιφάνεια τσιμέντου η οποία είναι λεία. Το MAR-DUO έχει ισχυρή προσκόλληση χωρίς να συρρικνώνεται ή να διαβρώνεται από τα αλκάλια. Είναι ανθεκτικό στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, δίνοντας ένα όμορφο φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν χρειάζεται συντήρηση. Μπορεί να εφαρμοστεί και με τέτοιο τρόπο ώστε η εμφάνιση του να είναι δίχρωμο (αντάυγες). Μπορεί να γίνει με διάφορες τεχντροπίες.

ΚΑΛΥΨΗ

3kg/m²

Ανάλογα με την απορροφητικότητα και την ομαλότητα του υποστρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το MAR-DUO πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και ακαθαρσίες.
- Το MAR-DUO είναι σε μορφή σκόνης και προστίθεται απλά καθαρό νερό. 7-8lt νερό σε 25kg MAR-DUO.
- Έπειτα αφήνεται 10 λεπτά για να ενεργοποιηθούν τα χημικά.
- Απλώνεται στην επιφάνεια με ανοξειδωτη μύστρα και μετά από μερικά λεπτά ανάλογα με την εμφάνιση που θέλουμε να έχει χρησιμοποιούμε είτε ανοξειδωτη μύστρα ή πλαστική μύστρα ή τριφτίρι με σφουγγάρι.
- Αν ο τοίχος μας είναι ανώμαλος τότε σπατουλάρουμε με το ίδιο υλικό.
- Λόγω της σύνθεσης του υλικού δεν δημιουργεί μούχλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό και μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία
Αντοχή στην υγρασία:	Διαπνέει με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από την υγρασία
Αντοχή σε Οξέα και αλκαλικά:	Αρκετά καλή
Πρόσφυση:	Άριστη
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25ΚG

