



CE
EN 998 - 1

MARBLETEX ACRYLIC (1, 1.5, 2mm)

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

DEC/21 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το MARBLETEX ACRYLIC είναι διακοσμητικό επίχρισμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Έχει μεγάλη συγκολλητική ικανότητα, ελαστικότητα και αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, μπογιατισμένες επιφάνειες κλπ. Είναι σε μορφή πάστας και εφαρμόζεται εύκολα. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης σιλικόνης για περισσότερη υδροφοβία.

ΚΑΛΥΨΗ

1mm : 1.5kg/m²

1,5mm: 2kg/m²

2mm : 2.5kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το MARBLETEX ACRYLIC πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και ακαθαρσίες.
- Έπειτα εφαρμόζεται μία στρώση RENOV της NEOCHROM αραιωμένο 1:1 με νερό στο χρώμα που θα εφαρμοστεί το επίχρισμα.
- Αφήνεται για περίπου 3-5 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και στην συνέχεια εφαρμόζεται το επίχρισμα.
- Το συγκεκριμένο επίχρισμα απλώνεται και έπειτα με stainless steel μύστρα πατιέται χωρίς να σχηματίζονται γραμμές.
- Για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής του επιχρίσματος και προστασίας συστήνεται να εφαρμοστεί μία στρώση χρώματος GENELASTIC PAINT της NEOCHROM.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό και μεγάλο φάσμα αποχρώσεων από την βεντάλια της NEOCHROM
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Πλήρη σκλήρυνση:	Μετά από 48 ώρες. Ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.
PH μείγματος:	7±1
Ειδικό βάρος:	1.7kg/lt
Στέγνωμα μετά από:	24 ώρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 3 ΚΑΙ 25KG

