



CE
EN 998 - 1

20
YEAR
GUARANTEE

MARMORINO CEMENT

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

DEC/05 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το MARMORINO CEMENT είναι διαπνέον διακοσμητικό επικαλυπτικό τσιμεντοειδές επίχρισμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Περιέχει άσπρο τσιμέντο, πολυμερικές ρητίνες, υδροφοβικές ουσίες και άλλα αδρανή πρόσθετα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του και τοποθετείται σε όλες τις σοβατισμένες επιφάνειες προσφέροντας τους ελκυστική εμφάνιση.

ΚΑΛΥΨΗ

8-10m²/25kg (2-3 πάχος)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε μέρη χωρίς υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Τσιμεντοειδές κονίαμα
Χρώμα:	Λευκό και πολλές αποχρώσεις από χρωματολόγιο της NEOCHROM
P.H. Μείγματος:	> 12
Πάχος υλικού:	1mm
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Εύφλεκτο:	Όχι
Χρόνος εφαρμογής:	> 30 λεπτά
Πυκνότητα:	1524kg/m ³
Αντοχή σε θλίψη:	7,7N/mm ² CSIV
Αντοχή συγκόλλησης:	0,4N/mm ²
Απορρόφηση νερού:	0.001Kg/(m ² min ^{0.5})
Θερμική αγωγιμότητα:	>0.8W/mK

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το MARMORINO CEMENT πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Είναι έτοιμο για χρήση αφού αναμιχθεί επί τόπου με καθαρό νερό.
- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το MARMORINO CEMENT πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες και ακαθαρσίες.
- Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν καλύτερα να προστεθεί κατά την ανάμιξη μικρή ποσότητα NEO-CRETE της NEOCHROM για καλύτερη συγκόλληση και ελαστικότητα.
- Η αναλογία είναι 8-10lt νερό για 25kg MARMORINO.
- Το υλικό εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

