



CE
EN 998 - 1

SPRAYTEX

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

DEC/23 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το SPRAYTEX είναι διακοσμητικό/επικαλυπτικό επίχρισμα, ανώμαλο υφής και περιέχει συμπολυμερές γαλάκτωμα και αδρανή πρόσθετα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του και τοποθετείται σε επιφάνειες με τούβλα, σε FF, σε τσιμεντοσανίδες και σε όλες τις σοβατισμένες επιφάνειες προσφέροντας τους ελκυστική εμφάνιση. Έχει μεγάλη αντοχή στις άσχημες καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

ΚΑΛΥΨΗ

Εξαρτάται από το πάχος του επιχρίσματος.
Για επίχρισμα πάχους 4 χιλιοστών χρειάζονται 3-4 kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες μέσα σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Επιφάνειες που θα εφαρμοστεί το SPRAYTEX πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και ακαθαρσίες.
- Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητως να περαστεί με ένα χέρι αστάρι RENOV της NEOCHROM.
- Η στρώση γίνεται με ειδική μηχανή ή πιστόλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Υγρή πάστα
Χρώμα:	Άσπρο και με παραγγελία μεγάλο εύρος χρωμάτων.
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
PH μείγματος:	9
Αντοχή σε συμπίεση:	✓



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 25KG

