



CLOSE PAINT

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

PAI/11 | ΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το CLOSE PAINT είναι χρώμα για εσωτερική χρήση που έχει σαν βάση γαλάκτωμα βινυλίου και αδρανή πρόσθετα. Χρησιμοποιείται για μπογιάντισμα σοβατισμένων ή σπατουλαρισμένων επιφανειών με χαμηλό κόστος. Χρησιμοποιείται σε τοίχους όπου αλλάζουμε συνεχώς χρωματά λόγω του μικρού του κόστους.

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m²/lt.
Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα.
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας με μια στρώση με ακρυλικό αστάρι NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM στο χρώμα της μπογιάς με αραιώση 1:1 για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας
- Αφού στεγνώσει (μετά από 2-3 ώρες σε θερμοκρασία 20°C) βάφουμε τη πρώτη στρώση και μετά από τέσσερις ώρες τη δεύτερη.
- Το CLOSE PAINT για συνηθισμένες επιφάνειες αραιώνεται όχι περισσότερο από 10% κατά όγκο με καθαρό νερό.
- Για νέες επιφάνειες 3 συνολικές στρώσεις είναι αρκετές.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό, Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγωγή από την βεντάλια της NEOCHROM
Αραιώση:	10% κατά όγκο max με νερό
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C
Χρόνος πλήρους ξήρανσης:	Μετά από 120 ώρες
Ειδικό βάρος:	1,6± 0,05Kg/lt (PN EN ISO 2811-1)
Περικτικότητα σε στερεά (w/w):	60%
PH Μειγματος:	8 - 9
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Καλυπτικότητα:	Άριστη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

