

CRACKSFILL

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΡΩΓΜΩΝ,
ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΝΩΝ (1,5-5CM)

JF/02 | ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΡΩΓΜΩΝ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το CRACKSFILL είναι παχύρρευστη πάστα βασισμένη σε ειδικό συμπολυμερές γαλάκτωμα και χρησιμοποιείται κυρίως για γέμισμα μεγάλων ρωγμών, αρμών και διακένων. Το ιξώδες του είναι ακόμη μεγαλύτερο από το ARMOFILL έτσι ώστε να καλύπτει ακόμη μεγαλύτερες ρωγμές και να έχει μηδενική ολίσθηση. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και υδροφοβικές ιδιότητες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Το CRACKSFILL είναι έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας.
- Πριν την εφαρμογή του υλικού εφαρμόζουμε ένα χέρι NEOPRIMER της NEOCHROM με αραιώση 1:1 με καθαρό νερό.
- Για γέμισμα μεγάλου εύρους αρμών, συστήνεται σταδιακό και επαναλαμβανόμενο γέμισμα.
- Σε χόλιασμα πορσελάνων, μαρμάρων και κεραμικών συστήνεται να σκουπίζεται αμέσως η περίσσεια υλικού και να καθαρίζεται με υγρό σφουγγάρι η επιφάνεια.
- Οι επιφάνειες που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές.
- Η εφαρμογή είναι πολύ απλή και γίνεται με στοκαδόρο ή με μυστρί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Γκρίζο
Βάση:	Υδατικό πολυμερές ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Στερεά:	67,5%
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Αντοχή σε συγκόλληση:	1.02N/mm ²
Αντοχή σε συγκόλληση μετά από θέρμανση:	1.25N/mm ²
Ολίσθηρότητα:	0mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2.25, 4.5 ΚΑΙ 9KG

