



CRACKSTOP

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΝΩΝ (0-1,5CM)

JF/01 | ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΡΩΓΜΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το CRACKSTOP είναι πάστα βασισμένη σε ειδικό συμπολυμερές γαλάκτωμα και χρησιμοποιείται για γέμισμα ρωγμών και διακένων. Η μεγάλη ελαστικότητα και οι μονωτικές του ιδιότητες του επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές (γυψοσανίδες, υδρορροές, αρμοί). Γεμίζει μέχρι 1,5cm πάχος και 1.5cm βάθος. Έχει μεγάλη αντοχή στην συστοδιαστολή της επιφάνειας και διαθέτει εξαιρετική σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν συγκολλητική ύλη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Το CRACKSTOP είναι έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας.
- Εφαρμόζεται με στοκαδόρο.
- Πριν την εφαρμογή του υλικού εφαρμόζουμε ένα χέρι NEOPRIMER της NEOCHROM με αραιώση 1:1 με καθαρό νερό.
- Τοποθετούμε το υλικό στην ρωγμή ή στο διάκενο.
- Όταν στεγνώσει το υλικό δεν μπορούμε να το τρίψουμε.
- Το προϊόν αποκτά όλες του τις ιδιότητες μετά από 25 – 30 ημέρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Άσπρο
Βάση:	Υδατικό πολυμερές ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Χρόνος στεγνώματος:	24 ώρες μετά την εφαρμογή. Ο χρόνος στεγνώματος επιμηκύνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
0,5, 1, 2,5, 5 ΚΑΙ 10KG

