

NEOFILLER EXTERIOR GREY

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ

JF/04 | ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΡΩΓΜΩΝ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOFILLER EXTERIOR GREY είναι μια λεπτόκοκκη σπάτουλα με βάση τον τσιμέντο για επιδιορθώσεις σε σοβά, ξύλο, πέτρα και πολλά άλλα υλικά. Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από το μπογιάντισμα. Κατάλληλο για ρωγμές, τρύπες και σκασίματα. Είναι εύκολη η ανάμιξη και απλή η χρήση. Το NEOFILLER EXTERIOR GREY έχει μεγάλη συγκολλητική δύναμη αφού τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια. Αφού στεγνώσει δεν υπάρχει καθόλου συστολή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε ξηρό περιβάλλον. Το NEOFILLER EXTERIOR GREY πρέπει να παραμένει αεροστεγώς κλειστό μέσα σε κουτί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Αναμιγνύουμε το NEOFILLER EXTERIOR GREY με κρύο νερό (1kg σκόνη σε 250-350gr νερό) και σχηματίζεται μια μαλακή πάστα. Προσθέτουμε επιπλέον νερό αν χρειαστεί.
- Το NEOFILLER EXTERIOR GREY πρέπει να αναμιγνύεται πάντοτε σε καθαρό δοχείο.
- Καθαρίζουμε και απομακρύνουμε κάθε ξένη ύλη από τη ρωγμή ή το σκάσιμο που θα τοποθετηθεί το NEOFILLER EXTERIOR GREY.
- Στη συνέχεια τοποθετούμε την πάστα με το στοκαδόρο και ασκούμε σταθερή πίεση πάνω στη ρωγμή ή την χαραμάδα.
- Όταν η ρωγμή είναι μεγάλη τότε προσθέτουμε επιπλέον στρώσεις, αφού πρώτα στεγνώσει η προηγούμενη στρώση.
- Η εφαρμογή είναι πολύ απλή και γίνεται με στοκαδόρο.
- Το NEOFILLER EXTERIOR GREY δουλεύεται για περίπου 1-5 ώρες μετά την ανάμιξη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Γκριζο
PH μείγματος:	14
Χρόνος στεγνώματος:	1-1½ ώρα.
Θερμοκρασία εφαρμογής :	Από +5°C έως +35°C



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ
0.5KG ΚΑΙ 1.5KG

