



NEOMAX PRIMER

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΑΣΤΑΡΙ

PRI/05 | ΑΣΤΑΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOMAX PRIMER είναι διαπνέον αστάρι βασισμένο σε ειδικό ακρυλικό γαλάκτωμα και χρησιμοποιείται κυρίως για βελτίωση των αδύνατων τμημάτων και σαθρών επιφανειών. Έχει εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα. Είναι άχρωμο, εύκολο στη χρήση και μειώνει δραστικά την υδατοπερατότητα. Τοποθετείται με επιτυχία πάνω σε σπριτς, σοβάδες, σαγρέ, αδύνατες μπογιές, γυψοσανίδες, πέτρες κλπ. Η κοκκομετρία των στερεών είναι χαμηλού ξώδους έτσι ώστε να εισχωρεί στους πόρους του τσιμέντου και γενικά το υπόστρωμα.

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 12-15m²/lt αραιωμένο 1:1
Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Σε επιφάνεια απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα και γενικά ξένα προς αυτό σώματα.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα αραιωμένο σε αναλογία ένα μέρος ακρυλικό αστάρι προς ένα μέρος καθαρού νερού.
- Αφού στεγνώσει μετά από 3-4 ώρες μπορούμε να εφαρμόσουμε ακόμα μια στρώση στις περιπτώσεις που η επιφάνεια είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.
- Μετά από 3-4 ώρες στους 20°C γίνεται εφαρμογή NEOMAX PAINT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Άσπρο και οποιοδήποτε χρώμα με παραγγελία
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Χρόνος στεγνώματος:	2 ώρες στους 25°C
Χρόνος επαναβαφής:	Μετά από 3-4 ώρες
Ειδικό βάρος:	1.1kg/lt ± 0,05kg/lt
Άκαυστο	✓
Αοσμο	✓



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5, 10 ΚΑΙ 18LT

