

NEONANO PRIMER

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕ ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ (ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ)

NAN/02 | ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEONANO PRIMER είναι αστάρι βασισμένο σε ειδικό ακρυλικό γαλάκτωμα και χρησιμοποιείται κυρίως για βελτίωση των αδύνατων τμημάτων και σαθρών επιφανειών πριν από το μογιάντισμα. Περιέχει νανοσφαιρίδια τα οποία λόγω της πολύ μικρής κοκκομετρίας τους αυξάνουν την διεισδυτική ικανότητα του υλικού. Έχει εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα. Είναι άχρωμο, εύκολο στη χρήση και μειώνει δραστικά την υδατοπερατότητα. Τοποθετείται με επιτυχία πάνω σε σπριτς, σοβάδες, σαγρέ, αδύνατες μογιές, γυψοσανίδες κλπ. Το ιξώδες του είναι πολύ χαμηλό έτσι ώστε να μπορεί να εισχωρήσει στους πόρους του υποστρώματος και να δημιουργήσει μια σταθερή επιφάνεια.

ΚΑΛΥΨΗ

8-10m²/lt

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα.
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάψουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Πάντοτε αραιώνεται σε αναλογία 1:1 με καθαρό νερό.
- Αφού στεγνώσει μετά από 3-4 ώρες σε θερμοκρασία 20°C μπορούμε να βάψουμε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία εφαρμογής :	Από +5°C έως +35°C
Μεγάλη διεισδυτικότητα	✓
Άκαυστο	✓
Άοσμο	✓

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

