



NEOSTRONG PRIMER

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

PRI/03 | ΑΣΤΑΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOSTRONG PRIMER είναι αντιαλκαλικό αστάρι βασισμένο σε ειδικό ακρυλικό γαλάκτωμα. Έχει εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα και αντιστέκεται στην αλκαλικότητα του τσιμέντου που είναι η κύρια αιτία αποτυχίας του χρώματος. Μπορεί να κατασκευαστεί στον ίδιο χρωματισμό με το τελικό επίχρισμα ή μπογιά και αυτό έχει το πλεονέκτημα την μείωση της κατανάλωσης του τελικού επιχρίσματος – μπογιάς. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι τελικές στρώσεις. Είναι εύκολο στη χρήση και μειώνει δραστικά την υδατοπερατότητα. Τοποθετείται πάνω σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες, σπριτς, σοβάδες, σαγρέ, αδύνατες μπογιές, γυψοσανίδες κλπ.

ΚΑΛΥΨΗ

12-15m²/ltr με αραιώση 1:1

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Σε επιφάνεια απαλλαγμένη από σκόνης, λάδια, άλατα και γενικά ξένα προς αυτό σώματα.
- Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή πιστολά αέρος αφού αραιωθεί σε αναλογία 1:1 με καθαρό νερό.
- Στεγνώνει σε περίπου δυο ώρες σε θερμοκρασία 20°C και επαναβαφεται μετά από τρεις ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Άσπρο και οποιοδήποτε χρώμα με παραγγελία.
Αραιώση:	1:1 με καθαρό νερό
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Ποσοστό στερεών:	60%
Ειδικό βάρος:	1 kg/ltr
Ιξώδες:	5000mPa.s (PN ISO2555:1989)
PH Μείγματος:	8 – 9
Κατανάλωση:	8-10m ² /ltr
Λευκότητα:	> 90%
Σημείο ανάφλεξης:	Δεν υπάρχει
Άοσμο	✓



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ

1, 2½, 5, 10 ΚΑΙ 18LT

