

NEOTEX PAINT

ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

PAI/12 | ΧΡΩΜΑΤΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOTEX PAINT είναι οικονομικό χρώμα για εσωτερική χρήση και κατάλληλο για βάψιμο εξωτερικών άγριων επιχρισμάτων που έχει σαν βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα και αδρανή πρόσθετα. Χρησιμοποιείται για μπογιάντισμα σοβατισμένων ή σπατουλαρισμένων επιφανειών και επιχρισμάτων όπως γραφιάτο, σπρίτς κτλ..

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m²/lt.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και γενικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι δυνατή είτε λόγω του υποστρώματος είτε στην μη πιστή εφαρμογή στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή. Μικρή απόκλιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιαστούν και στην διαφοροποίηση των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε ξένο σώμα
- Ρωγμές και άλλες φθορές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν το βάψιμο.
- Βάφουμε με βούρτσα, ρολό ή πιστόλα αέρος.
- Οι νέες επιφάνειες τρίβονται καλά με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.
- Ασταρώνουμε με ακρυλικό αστάρι NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM με αραιώση 1:1 για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας.
- Αφού στεγνώσει (μετά από 2-3 ώρες σε θερμοκρασία 20°C) βάφουμε τη πρώτη στρώση και μετά από τρεις ώρες τη δεύτερη.
- Το NEOTEX PAINT αραιώνεται με 5% καθαρό νερό.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό. Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία από την βεντάλια της NEOCHROM
Ιξώδες:	140 ± 5 KU
Πυκνότητα:	1,60 Kg/lit ± 0,05kg/lit
Στερεά (w/w):	60%
PH Μείγματος :	8 – 9
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
1, 2½, 5 ΚΑΙ 10LT

