

# SPATOULEX

ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

JF/06 | ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΡΩΓΜΩΝ



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το SPATOULEX είναι έτοιμος ακρυλικός στόκος με βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα και αδρανή πρόσθετα. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια τουτσιμέντου. Με το πέρασμα του χρόνου δεν αλλοιώνει το χρώμα του τελικού επιχρίσματος, στρώνεται και δουλεύεται εύκολα από τον τεχνίτη, έχει πολύ καλή πρόσφυση και είναι ιδανικός για ξύλινες επιφάνειες, σοβά, μπετόν, καθώς επίσης και σαν διακοσμητικό υλικό χρησιμοποιώντας ειδικό ρολό

## ΚΑΛΥΨΗ

2-3m<sup>2</sup>/lt

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.
- Δεν χρειάζεται να ασαρώνουμε πριν και μετά την εφαρμογή.
- Εφαρμόζουμε με σπάτουλα σε δύο στρώσεις με διαφορά 2-3 ώρες μεταξύ τους.
- Αφού στεγνώσει καλά είναι έτοιμο να βαφτεί.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Πυκνόρρευση πάστα χρώματος άσπρου
Αντοχή στην υγρασία:	Άριστη
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 0.9 ΚΑΙ 1.6KG

