



NEOΑQUA VARNISH GLOSS & MAT

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

VAR/03 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOΑQUA VARNISH GLOSS & MAT είναι υδατοδιαλυτό προστατευτικό βερνίκι κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες π.χ πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, πέργκολες κ.α. έχει μεγάλη ελαστικότητα, ευκαμψία και διεισδυτική ικανότητα. Εφαρμόζεται εύκολα δίνοντας ελκυστικά διαφανή ημίστιλπνη επιφάνεια ώστε να φαίνονται τα νερά του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει παρέχοντας μακροχρόνια προστασία. Χρησιμοποιείται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-10m²/lt περίπου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε άχρωμο και 9 άλλες αποχρώσεις στο βασικό χρωματολόγιο. Υπάρχουν και άλλες χρωματικές επιλογές που βγαίνουν μόνο με παραγγελία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ NEOΑQUA VARNISH GLOSS & MAT

- Κατά την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες και λάδια.
- Αν υπάρχουν βερνίκια παλιά ή χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν με τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Ανακατεύεται καλά πριν και κατά την διάρκεια της εφαρμογής.
- Εφαρμόζετε δύο στρώσεις όπου η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται 3 – 4 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζετε το υλικό αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 5°C και η υγρασία των ξύλων είναι μεγαλύτερη από 20%.
- Αν χρειάζεται αραίωση αραιώνεται με απιονισμένο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραίωση:	ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ
Εφαρμογή:	Πινέλο
Χρόνος στεγνώματος:	1 – 2 Ώρες
Χρόνος επαναβαφής:	3 – 4 Ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης υγρασίας ο χρόνος στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκώνονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
0.75LT, 2.5LT ΚΑΙ 10LT

