

NEOBUILD NE-73

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

VAR/10 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOBUILD NE-73 είναι βερνίκι νερού βασισμένο σε γαλάκτωμα τροποποιημένου σιλανίου η χρήση του οποίου δίνει στην επιφάνεια υψηλή απωθητικότητα νερού. Τοποθετείται σε όλα τα τσιμεντοειδή υλικά, σε πέτρες, αρμούς κεραμικών, κ.α χωρίς να επιφέρει χρωματική αλλαγή της επιφάνειας. Απαραίτητη προϋπόθεση η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το υλικό πρέπει να είναι πορώδης. Δεν συνιστάται η χρήση του NEOBUILD NE-73 σε μωγατισμένες ή μονωμένες επιφάνειες (δηλαδή σε σφραγισμένες επιφάνειες). Η κοκκομετρία των στερεών είναι πολύ μικρή με αποτέλεσμα να εισχωρεί με μεγάλη ευκολία μέσα στους πόρους της επιφάνειας.

ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m²/Lt

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 6 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Τοποθετείται σε επιφάνεια απαλλαγμένη από σκόνης, λάδια, άλατα και γενικά ξένα προς αυτή σώματα.
- Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα χωρίς αραιώση σε 1-2 στρώσεις ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
- Συνιστάται αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση μετά από 3 - 4 ώρες να εφαρμοστεί και δεύτερη στρώση για μεγαλύτερη προστασία της επιφάνειας.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα ποτίζεται το υλικό αυτό στην επιφάνεια μέχρι κορεσμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Λευκό που όταν στεγνώσει γίνεται διάφανο.
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Χρόνος στεγνώματος:	2 ώρες στους 25°C
Χρόνος επαναβαφής:	Μετά από 3-4 ώρες 25°C
Ειδικό βάρος:	1kg/lit
Άκαυστο	✓
Άοσμο	✓
Διαλύτης:	Απιονισμένο νερό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ 1, 4 ΚΑΙ 10LT

