



NEOFINISH GLOSS & MAT PAINT

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ

VAR/09 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOFINISH GLOSS & MAT PAINT είναι υδατοδιαλυτό χρώμα κατάλληλο για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες π.χ πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, πέργκολες κ.α. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, ευκαμψία και διεισδυτική ικανότητα. Δεν ξεφλουδίζει παρέχοντας μακροχρόνια προστασία.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε μεγάλο φάσμα χρωμάτων από την βεντάλια της NEOCHROM.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 ± 1 m²/lt περίπου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ NEOFINISH GLOSS & MAT PAINT

- Κατά την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες και λάδια.
- Αν υπάρχουν χρώματα παλιά πρέπει να αφαιρεθούν με τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Ανακατεύεται καλά πριν και κατά την διάρκεια της εφαρμογής.
- Εφαρμόζεται δύο στρώσεις όπου η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται 3 – 4 ώρες σε θερμοκρασία 25°C μετά την εφαρμογή της πρώτης.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται το υλικό αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 5°C και η υγρασία των ξύλων είναι μεγαλύτερη από 20%.
- Αν χρειάζεται αραίωση να αραιώνεται με απιονισμένο νερό μέχρι 5% κατά όγκο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αραίωση:	Με απιονισμένο νερό μέχρι 5% κατά όγκο
Εφαρμογή:	Πινέλο, πιστόλα αέρος
Χρόνος στεγνώματος:	1 – 2 Ώρες
Χρόνος επαναβαφής:	3 – 4 Ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης υγρασίας ο χρόνος στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκώνονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 0.750, 2,5 ΚΑΙ 10LT

