



NEOPROTECT A&B

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΗ

MOR/11 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOPROTECT είναι υλικό δυο μερών με το πρώτο βασισμένο σε συμπολυμερές γαλάκτωμα και το δεύτερο βασισμένο στο τσιμέντο και αδρανή πρόσθετα. Τοποθετείται πάνω στον οπλισμό και το σκυρόδεμα, στην περιοχή που θα γίνει η επιδιόρθωση. Έχει εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα και αποκαθιστά το PH του σκυροδέματος με αποτέλεσμα να μειώνει την πιθανότητα οξείδωσης του οπλισμού. Το NEOPROTECT μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άριστα αποτελέσματα για την επισκευή οπλισμού ή σκυροδέματος. Το NEOPROTECT τοποθετείται με βούρτσα έτσι ώστε να καλύψει πλήρως τον οπλισμό που θέλουμε να προστατεύσουμε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μηνών σε ξηρό περιβάλλον και πάνω σε ξύλινη παλέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το NEOPROTECT πρέπει να καθαριστεί καλά και να είναι απαλλαγμένη από τη σκόνη και από κάθε ίχνος διάβρωσης.
- Αναμυγνύεται το υγρό και η σκόνη και εφαρμόζεται με βούρτσα.
- Όταν γίνει αυτό και μετά την πάροδο 24 ωρών εφαρμόζεται το ΝΕΟΡΑΙΡ της ΝΕΟΧΡΟΜ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	A-Υγρό και B-Σκόνη
Χρώμα:	Γκρίζο
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Ειδικό βάρος μείγματος:	1,75 kg/cm ³



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2½LT ΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ 2½ ΚΑΙ 5KG ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΣ

