

# NEOSTONE SHINE

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ – ΜΠΕΤΟΥ

VAR/06 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOSTONE SHINE είναι ακρυλικό βερνίκι, άχρωμο εξωτερικής και εσωτερικής χρήσεως. Διεισδυτικό με ειδικά πρόσθετα για αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε FAIR FACE, μπετόν, πέτρα, διακοσμητικά τούβλα και άλλα.

## ΚΑΛΥΨΗ

Περίπου 8-10m<sup>2</sup>/lt.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση του υλικού.
- Εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό με διάλυση 1:1 με καθαρό νερό, σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες.
- Γίνονται δυο στρώσεις.
- Η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης γίνεται περίπου μετά από 3 ώρες σε θερμοκρασία 20°C χωρίς διάλυση.
- Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια γυαλιστερή επιφάνεια εφαρμόζουμε και τρίτη στρώση.
- Πρέπει να ανακατεύετε καλά πριν από την χρήση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Διαφάνες
Μη εύφλεκτο	✓
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ 1,2½, 5 ΚΑΙ 10LT

