



NEOSTONE SILICONE

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΩΤΙΚΟ

VAR/07 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το NEOSTONE SILICONE είναι ένα σιλικονούχο συμπύκνωμα προστασίας αλκαλικών επιφανειών εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα. Στεγνώνοντας σχηματίζει ένα υδρομονωτικό φράγμα το οποίο δεν επιτρέπει την διείσδυση των νερών (βροχής) και της υγρασίας. Προστατεύει την επιφάνεια από την ατμοσφαιρική οξείδωση του περιβάλλοντος και από τυχόν θραύση και ρωγμές.

ΚΑΛΥΨΗ

200-250g/m²

Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται για 12 μήνες σε χώρους σκιερούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα δεχθεί το NEOSTONE SILICONE πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.
- Μεγάλες ρωγμές και σπασίματα πρέπει να διορθώνονται καλά.
- Απλώνετε μια στρώση με βούρτσα ή πιστόλα χαμηλής πίεσεως. Αφήνουμε μέχρι να στεγνώσει.
- Η τσιμεντοπογιά πρέπει να τοποθετείται πριν χρησιμοποιηθεί το NEOSTONE SILICONE.
- Σε επιφάνειες που ήδη χρησιμοποιήθηκε το NEOSTONE SILICONE πρέπει να αποφευχθεί η εφαρμογή λαδομπογιάς ή μπογιάς εμάλσιον πριν τη λήξη του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Διαφανές
Αντίσταση στα αλκάλια:	Άριστη
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Υδατοαπορρόφηση:	Μηδέν
Εύφλεκτο	✓



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 1, 4, 20 ΚΑΙ 200LT

