

POLYURETHANE VARNISH

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ

VAR/04 | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το POLYURETHANE VARNISH είναι βερνίκι πολυουρεθάνης με βάση το νερό κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες π.χ σκάλες, παρκέ κ.α. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, ευκαμψία και διεισδυτική ικανότητα. Εφαρμόζεται εύκολα δίνοντας ελκυστικά διάφανη ημίστιλπνη επιφάνεια ώστε να φαίνονται τα νερά του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει παρέχοντας μακροχρόνια προστασία. Η κύρια εφαρμογή του είναι για εσωτερική χρήση εκεί όπου το ξύλο δέχεται μεγάλη καταπόνηση.

ΚΑΛΥΨΗ

8-10m²/lt περίπου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε άχρωμο και 8 άλλες αποχρώσεις στο βασικό χρωματολόγιο. Υπάρχουν και άλλες χρωματικές επιλογές που βγαίνουν μόνο με παραγγελία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ POLYURETHANE VARNISH

- Κατά την εφαρμογή η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες και λάδια.
- Αν υπάρχουν βερνίκια παλιά ή χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν με τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Ανακατεύεται καλά πριν και κατά την διάρκεια της εφαρμογής και εφαρμόζεται ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ.
- Αν χρειάζεται αραιώση, αραιώνεται με απιονισμένο νερό.
- Εφαρμόζεται 2-3 στρώσεις όπου η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται 3 – 4 ώρες μετά την εφαρμογή της πρώτης.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται το υλικό αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 5°C και η υγρασία των ξύλων είναι μεγαλύτερη από 20%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Αραιώση: | ΧΩΡΙΣ ΑΡΑΙΩΣΗ |
| Χρόνος στεγνώματος : | 1 – 2 Ωρες |
| Χρόνος επαναβαφής: | 3 – 4 Ωρες |
| Περιεκτικότητα στερεών: | 35% |
| Διαλύτης: | Απιονισμένο νερό |
| Θερμοκρασία εφαρμογής: | Από +5°C έως +35°C |

Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης υγρασίας ο χρόνος στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
0.75LT ΚΑΙ 2.5LT

