

STAMPOTEX

ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

MOR/14 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το STAMPOTEX είναι προϊόν το οποίο δημιουργά χρωματικά εφέ πάνω από φρέσκα μπετά ή σοβάδες και δίνει και ενίσχυση της επιφάνειας του πατώματος. Επιτυγχάνει σκλήρυνση της επιφάνειας με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αντοχή του. Περιέχειτσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ειδικά πρόσθετα και διάφορα άλλα αδρανή συστατικά. Χρησιμοποιείται περισσότερο σε βιομηχανικά πατώματα όπου η καταπόνηση είναι μεγάλη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3 – 5 kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μηνών σε ξηρό περιβάλλον και πάνω σε ξύλινη παλέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα χρησιμοποιηθεί το STAMPOTEX πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και ακαθαρσίες.
- Το STAMPOTEX διασκορπίζεται σε μορφή σκόνης πάνω στην επιφάνεια του μπετου ενώ είναι φρέσκο και στην συνέχεια με την μύστρα δίδεται μια ομαλή επιφάνεια.
- Όταν στεγνώσει το υλικό, δημιουργείται μια σκληρή επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στην καταπόνηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Άσπρο - Γκριζο και μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία.
Ξηρή πυκνότητα:	1.50kg/lt
Χρήση από πεζούς:	18 – 24 ώρες ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος
Χρήση από οχήματα:	7 μέρες
Χρήση από βαρέα οχήματα:	10 μέρες
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 25KG

